

Cobre Blando mm2

COBRE BLANDO 16 mm2

Contacto

Ventas Local
ventas.peru@nexans.com
exportaciones.peru@nexans.com

Ref. Nexans: P00013075-3

En sistemas de puesta a tierra.

DESCRIPCIÓN

Aplicación:

En sistemas de puesta a tierra, protección de equipos y aplicaciones de uso general.

Construcción:

Conductor: Cobre blando, clase 2.

Principales características:

Alta resistencia a la corrosión.

Sección:

Desde 6 mm² hasta 300 mm².

Embalaje:

En carretes de madera no retornables.

Normas nacionales

NTP 370.251: Cables de cobre para líneas aéreas (desnudos o protegidos) y puestas a tierra.



NORMA

Nacional NTP 370.251

CARACTERÍSTICAS

Características de construcción

Material del conductor

Cobre Temple Blando

Características dimensionales

Sección del conductor

16 mm²

Número total de alambres

7

Diámetro del Alambre

1,69 mm

Diámetro del conductor

5,1 mm

Peso aproximado

143 kg/km

Características eléctricas

Resistencia máxima del conductor en CC a 20° C

1,13 Ohm/km

Capacidad de corriente en aire a 30°C

141 A

Características mecánicas

Elongación

10 %

Cobre Blando mm2

COBRE BLANDO 16 mm2

Contacto

Ventas Local

ventas.peru@nexans.com

exportaciones.peru@nexans.com

CONDICIONES DE CÁLCULO DE CORRIENTE COBRE BLANDO

CONDICIONES DE CALCULO DE CORRIENTE

Temperatura máxima del conductor : 75°C.

Temperatura ambiente : 30°C.