



Principal

Gama de producto	Zelio Relay
Tipo de producto o componente	Toma
Disposición de la terminal de contacto	Separado
Compatibilidad del producto	Plug-in relay RSB (1 C/O) Plug-in relay RSB (2 C/O)
Forma del pin	Plano
Nombre corto del dispositivo	RSZ
Se vende en cantidades indivisibles	10

Complementario

[Ith] corriente térmica convencional	10 A
[Ue] tensión asignada de empleo	< 250 V AC
Tightening torque ((*))	< 0.8 N.m (M3 screw(s))
Modo de fijación	By screw mounting on panel Clip-on mounting on 35 mm symmetrical DIN rail
Marcado	CE
Anchura	15.5 mm
Peso del producto	0.05 kg
Grupo de producto	RSB_1_C/O_SC_CONS_SEP_FLAT_16
Código de compatibilidad	RSZ

Entorno

Conexiones - terminales	Screw connectors, flexible cable with cable end 1 x 0.25...1 x 2.5 mm ² / AWG 22...AWG 14 Screw connectors, flexible cable with cable end 2 x 0.25...2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Screw connectors, solid cable without cable end 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Screw connectors, solid cable without cable end 2 x 0.5...2 x 1.5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normas	IEC 61984
Certificaciones de producto	CSA UL
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...85 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...85 °C
Grado de protección IP	IP20 conforming to EN/IEC 60529
Tensión dieléctrica	2500 V

Garantía contractual

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Product Life Status : **Comercializado**